



ELE460

ELE460 – eine formschöne Leuchte mit einfachen, kubischen Linien. Durch den modularen Aufbau der Leuchte können in den verschiedenen Baugrößen mehrere LED-Lichteinheiten mit verschiedenen Optiken eingebaut werden.

Lichtpunkthöhe	3–9 m	
Modullichtstrom	900 bis 6180 lm	
Bestückungs- möglichkeiten*	Systemleistung	Lichtstrom
	15 W	1850 lm
	27 W	3100 lm
	54 W	6180 lm
Lichtfarbe	3000 K	
Optiken	SCL Straßenoptik	
Steuerung	DALI, Dynadimmer, SR, DynaDim+, CityTouch	
Schutzart/Schlagfestigkeit	IP54 (LED-Modul IP67) / IK08	
Lebensdauer	L90B10 (CLO: L100B10) bei 100 000 h	
Material	Edelstahl	
Farbe	DB 703 Dunkelgrau	
Abdeckung	Gehärtetes Sicherheitsglas	
Montage	Aufsatzleuchte	
Abmessungen	460 x 314 x 120 mm	
Optionen	Andere Lichtfarben, andere Gehäusefarben (RAL-Farben), weitere Optiken	
Ausführungen	Mastaufsatz, Mastansatz, Wandmontage ELE640 mit bis zu 12 300 lm	

* Auszug aus Bestückungsmöglichkeiten. Daten können sich ändern.