



ELE520

ELE520 Leuchten finden durch ihr modernes Design Verwendung in der Gestaltung von Wohnzonen, städtischen Bereichen und Plätzen. Durch die Bestückung mit zwei Lichteinheiten können nicht nur kleinere Straßen, sondern auch Quartier- und Verbindungsstraßen normgerecht beleuchtet werden.

Lichtpunkthöhe	3–9 m	
Modullichtstrom	900 bis 6180 lm	
Bestückungsmöglichkeiten*	Systemleistung	Lichtstrom
	15 W	1850 lm
	27 W	3100 lm
	54 W	6180 lm
Lichtfarbe	3000 K	
Optiken	SCL Straßenoptik	
Steuerung	DALI, Dynadimmer, SR, DynaDim+, CityTouch	
Schutzart/Schlagfestigkeit	IP54 (LED-Modul IP67) / IK08	
Lebensdauer	L90B10 (CLO: L100B10) bei 100 000 h	
Material	Edelstahl	
Farbe	DB 703 Dunkelgrau	
Abdeckung	Abdeckung PMMA	
Montage	Aufsatzleuchte	
Abmessungen	Ø 520 x 92 mm	
Optionen	Andere Lichtfarben, andere Gehäusefarben (RAL-Farben), weitere Optiken	
Ausführungen	Mastaufsatz, Mastansatz, Wandmontage, Mastaufsatz mittig	

* Auszug aus Bestückungsmöglichkeiten. Daten können sich ändern.