



Leuchtenfamilie CityCharm

CityCharm wurde für urbane Räume entwickelt, wo komfortables Licht, Atmosphäre und Design eine wichtige Rolle spielen. Ihr dezentes Erscheinungsbild macht sie zu einer zeitlosen und zukunftsfähigen Produktreihe für Anwendungsbereiche, wo Sehkomfort, verbunden mit maximaler Effizienz, gefragt ist.

Lichtpunkthöhe	3,5–6 m		
Modullichtstrom	bis 10 000 lm		
Bestückungsmöglichkeiten*	Bestückung	Systemleistung	Lichtstrom
	LED15-730	11 W	1450 lm
	LED25-730	18 W	2300 lm
	LED40-730	27 W	3800 lm
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K (optional: 2200 K / 2700 K)		
Optiken	DM für mittelbreite Straßen, weitere auf Anfrage		
Steuerung	DALI, Dynadimmer, SR, DynaDim+, CityTouch		
Schutzart/Schlagfestigkeit	IP66/IK10		
Lebensdauer	L80B10 (CLO: L100B10) bei 100 000 h		
Material	Aluminium-Druckguss		
Farbe	Philips Dunkelgrau (ähnlich RAL 7043)		
Abdeckung	Wanne aus schlagfestem Polycarbonat		
Montage	Aufsatzleuchte auf Mast Ø 60 / 76 mm		
Abmessungen	Ø 556 × 529 mm		
Optionen	Farbring in Dunkelgrau, Orange, Grün und Blau; GentleBeam für blendungsarmes Licht		
Ausführungen	CityCharm Cordoba BDS490 (klassische Pilzleuchte) CityCharm Cone BDS491 (konische Bauform)		

* Auszug aus Bestückungsmöglichkeiten. Daten können sich ändern.