



Leuchtenfamilie TownGuide

Ältere Aufsatzleuchten mit bekanntem Erscheinungsbild der 60er- und 70er-Jahre weichen aus Effizienzgründen oft technischen LED-Straßenleuchten. **TownGuide** füllt eine Lücke und kombiniert beste LED-Straßenoptiken mit fünf dekorativen Designvarianten.

Lichtpunkthöhe	3,5–6 m		
Modullichtstrom	bis 12 000 lm		
Bestückungsmöglichkeiten*	Bestückung	Systemleistung	Lichtstrom
	LED20-730	15 W	2000 lm
	LED30-730	22 W	3000 lm
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K (optional: 2700K)		
Optiken	DM/DW für Straßen, DS mit sym. Lichtverteilung für Plätze, DN für Fuß-/Radwege		
Steuerung	DALI, Dynadimmer, SR, DynaDim+, CityTouch		
Schutzart/Schlagfestigkeit	IP66/IK10		
Lebensdauer	L80B10 (CLO: L100B10) bei 100 000 h		
Material	Aluminium-Druckguss		
Farbe	Dach und Maststück: RAL 9007 Graualuminium		
Abdeckung	Wanne aus schlagfestem Polycarbonat		
Montage	Aufsatzleuchte auf Mast Ø 48 / 60 / 76 mm		
Abmessungen	Ø 571 × 209/277 mm		
Optionen	RAL 9006 Weißalu. / RAL 7035 Lichtgrau / RAL 9005 Tiefschwarz, opale Abdeckwannen		
Ausführungen	TownGuide Flat Cone BDP100		
	TownGuide Classic Cone BDP102		

* Auszug aus Bestückungsmöglichkeiten. Daten können sich ändern.