



ClearFlood

ClearFlood ist eine Scheinwerfer-Familie, die dank verschiedener Optiken viele Anwendungsmöglichkeiten abdeckt: Plätze aller Art, Areale sowie Unterführungen. ClearFlood ist einfach zu installieren und kann problemlos anstelle herkömmlicher Scheinwerfer eingesetzt werden.

Lichtpunkthöhe	6–14 m		
Modullichtstrom	bis 80 000 lm		
Bestückungsmöglichkeiten*	Bestückung	Systemleistung	Lichtstrom
	LED400-740	245 W	40 000 lm
	LED800-740	540 W	80 000 lm
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K		
Optiken	Diverse asymmetrisch strahlende Platzoptiken		
Steuerung	DALI, Dynadimmer, SR, DynaDim+, CityTouch		
Schutzart/Schlagfestigkeit	IP66/IK09		
Lebensdauer	> L90B10 bei 100 000 h		
Material	Aluminium-Druckguss		
Farbe	RAL 9007 Graualuminium		
Abdeckung	Sicherheitsglas flach, thermisch gehärtet		
Montage	Mittels Befestigungsbügel		
Abmessungen	BVP650: 562 × 580 × 95 mm		
	BVP651: 817 × 597 × 97 mm		
Optionen	Interne Blenderaster		
Leuchtentyp	ClearFlood BVP650		
	ClearFlood Large BVP651		

* Auszug aus Bestückungsmöglichkeiten. Daten können sich ändern.