



Leuchtenfamilie CitySoul

Dank ihrer subtilen Formensprache ist die **CitySoul gen2** auch tagsüber ein dekoratives Element. Das unverwechselbare Design harmoniert mit den runden Geometrien, die uns im Alltag begleiten. Sie ist in zwei Größen verfügbar und geeignet für Ansatz-, Aufsatz-, Seil- und abgehängte Montagen.

Lichtpunkthöhe	3,5–8 m		
Modullichtstrom	bis 13 000 lm		
Bestückungsmöglichkeiten*	Bestückung	Systemleistung	Lichtstrom
	LED22-730	16 W	2200 lm
	LED30-730	22 W	3000 lm
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K (optional: 2000 K (ClearStar) / 2200 K / 2700 K / 5700 K)		
Optiken	DN10 für schmale Straßen, DS50 für Plätze, weitere Straßen- und Platzoptiken auf Anfrage		
Steuerung	DALI, Dynadimmer, SR, DynaDim+, CityTouch		
Schutzart/Schlagfestigkeit	IP66/IK08		
Lebensdauer	> L90B10 bei 100 000 h		
Material	Aluminium-Druckguss		
Farbe	Philips Dunkelgrau (ähnlich RAL 7043)		
Abdeckung	Wanne aus schlagfestem Polycarbonat		
Montage	Aufsatzleuchte auf Mast Ø 60 mm		
Abmessungen	Ø 538 x 94 mm		
Optionen	Andere Montagevarianten, andere Gehäusefarben		
Leuchtentyp	CitySoul gen2 Lyre BPP532		
	CitySoul gen2 Ansatz BRP530 / Aufsatz BPP530		
	CitySoul gen2 Seil BSP530		

* Auszug aus Bestückungsmöglichkeiten. Daten können sich ändern.