



## Leuchtenfamilie Iridium

Die vierte Generation der Leuchtenfamilie **Iridium** überzeugt durch verbesserte Komponenten und Leistungsmerkmale. Sie bietet bewährtes Design und hervorragenden Sehkomfort durch die patentierte GentleBeam-Technik.

Lichtpunkthöhe	3,5–6 m		
Modullichtstrom	800 bis 6500 lm		
Bestückungs- möglichkeiten*	<b>Bestückung</b>	<b>Systemleistung</b>	<b>Lichtstrom</b>
	LED18-730	13 W	1800 lm
	LED24-730	17 W	2400 lm
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K (optional: 2000 K (ClearStar) / 2200 K / 2700 K / 5700 K)		
Optiken	DN10 für schmale Straßen, weitere Straßen- und Platzoptiken auf Anfrage		
Steuerung	SR, DynaDim+, CityTouch		
Schutzart/Schlagfestigkeit	IP66/IK09		
Lebensdauer	> L90B10 bei 100 000 h		
Material	Aluminium-Druckguss		
Farbe	Hellgrau RAL 7035		
Abdeckung	Wanne aus schlagfestem Polycarbonat		
Montage	Mastauf- oder Mastansatz Ø 60 mm		
Abmessungen	540 × 310 × 159 mm		
Optionen	GentleBeam Diffusor für optische Entblendung		
Ausführungen	Iridium Mini BGP501 mit Lichtstrom bis 6500 lm		
	Iridium Medium BGP502 mit Lichtstrom bis 20 000 lm		

\* Auszug aus Bestückungsmöglichkeiten. Daten können sich ändern.