



Leuchtenfamilie TownTune

Modulares Design und Individualität – das bietet die **TownTune** mit ihren vielfältigen Designvarianten. Die puristische Formensprache bildet die Basis für einfach anzubringende Designelemente, wie einen eingefärbten Dekoring oder zusätzliche Abdeckhauben, zur optimalen Integration in ihre Umgebung.

Lichtpunkthöhe	3,5–6 m		
Modullichtstrom	800 bis 10 000 lm		
Bestückungs- möglichkeiten*	Bestückung	Systemleistung	Lichtstrom
	LED20-730	14 W	2000 lm
	LED30-730	21 W	3000 lm
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K (optional: 2000 K (ClearStar) / 2200 K / 2700 K / 5700 K)		
Optiken	DN10 für schmale Straßen, DS50 für Plätze		
Steuerung	DALI, Dynadimmer, SR, DynaDim+, CityTouch		
Schutzart/Schlagfestigkeit	IP66/IK10		
Lebensdauer	> L90B10 bei 100 000 h		
Material	Aluminium-Druckguss		
Farbe	Philips Dunkelgrau (ähnlich RAL 7043)		
Abdeckung	Wanne aus schlagfestem Polycarbonat		
Montage	Aufsatzleuchte auf Mast Ø 60 mm		
Abmessungen	Ø 533 × 131 mm		
Optionen	Zusätzliche Designelemente (z.B. Dekoring)		
Ausführungen	TownTune CPT BDP260 mittige Mastanbindung		
	TownTune ASY BDP265 seitliche Mastanbindung		
	TownTune Lyre BDP270 dekorativer Mastaufsatz		

* Auszug aus Bestückungsmöglichkeiten. Daten können sich ändern.