



## ELE175

**ELE175** ist die perfekte Pollerleuchte: Überall, wo die Orientierung im Einklang zu guter Lichtverteilung stehen soll, ist sie die erste Wahl. Dank unterschiedlichen Optiken eignet sich die ELE175 für Zugänge zu Gebäuden und Verbindungswege im privaten Bereich.

Lichtpunkthöhe	< 1,0 m	
Modullichtstrom	bis 1410 lm	
Bestückungsmöglichkeiten*	<b>Systemleistung</b>	<b>Lichtstrom</b>
	7,5 W	960 lm
	11,5 W	1410 lm
Lichtfarbe	3000 K	
Optiken	XTR Optik für schmale Wege	
Steuerung	ON/OFF	
Schutzart/Schlagfestigkeit	IP54 (LED-Modul IP67) / IK08	
Lebensdauer	L90B10 (CLO: L100B10) bei 100.000 h	
Material	Edelstahl	
Farbe	DB 703 Dunkelgrau	
Abdeckung	PMMA Acryl	
Montage	Sockelmontage	
Abmessungen	175 x 160 x 1000 mm	
Optionen	DALI, andere Lichtfarben, andere Gehäusefarben (RAL-Farben), Montage mit Erdteil	

\* Auszug aus Bestückungsmöglichkeiten. Daten können sich ändern.