



## Duomo

**Duomo** ist eine einfache Aufbauleuchte in puristischem Design. Sie ist besonders resistent gegen äußere Einwirkungen und Manipulationen mit einem IK-Schutz von IK15. Erhältlich in vier Leistungsstufen und drei Gehäusefarben.

Lichtpunkthöhe	2,5–4 m		
Modullichtstrom	bis 2400 lm		
Bestückungsmöglichkeiten*	<b>Bestückung</b>	<b>Systemleistung</b>	<b>Lichtstrom</b>
	GDU3-1400N	11 W	1235 lm
	GDU3-1900N	16 W	1667 lm
	GDU3-2400N	20 W	2203 lm
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K		
Optiken	Symmetrisch strahlend		
Steuerung	ON/OFF		
Schutzart/Schlagfestigkeit	IP65/IK15		
Lebensdauer	> L80B10 bei 50 000 h		
Material	Aluminium-Druckguss, extrem korrosionsbeständig		
Farbe	Titan		
Abdeckung	Polycarbonat, hochschlagfest		
Montage	Direkt an der Wand oder Decke, Kabeleinführung rückseitig		
Abmessungen	Ø 367 x 119 mm		
Optionen	DALI, andere Gehäusefarben, Notlicht, Bewegungsmelder, seitliche Kabelführung		
Leuchtentyp	Duomo GDU3		

\* Auszug aus Bestückungsmöglichkeiten. Daten können sich ändern.