


LumiStreet Gen2 Large



Leuchtenart	Technische LED-Außenleuchte
Baugröße	Large (BGP294)
Material	Aluminium-Druckguss in hellgrau RAL 7035 (oder RAL nach Wahl AG) Abdeckung klar, aus gehärtetem, flachem Sicherheitsglas
Gewicht	10,5 kg
IP IK	66 09
Lichtstrom	14.000 - 40.000 lm (u. a. abhängig von Lichtfarbe)
Lichtverteilung	eng-, breit- oder tiefstrahlend (über 30 Optiken) Mehrfachüberlagerungsoptiken mit Linsensystem aus PMMA
Lichtfarbe	CRI 70 oder 80 2.200K - 3.000K - 5.700K
Lebensdauer	L100B10 @ 100.000h (CLO)
Montage	An-/Aufsatz $\varnothing 32-48$ mm $\varnothing 48-60$ mm $\varnothing 76$ mm Einsetzbare Reduzierstücke für Mastadapter $\varnothing 76-32/48/60$ mm $\varnothing 60-32/42$ mm
Neigung	-20° bis +20° in 5° Schritten
Überspannungsschutz	10 kV
Schutzklasse	II
Steuerungsoptionen	Vernetzung (Interact) Sensorik Dynadimmer DALI
Zusatz	Intelligentes Typenschild (QR-Code) Interne, nachrüstbare rückwärtige Blendauster Lichtfarben für erweiterten Schutz der Natur wählbar



b, c, d Abmessungen Mastadapter $\leq \varnothing 60 / \varnothing 76$

Angaben in mm	a	b	c	d	e
Large BGP294	819	865 / 910	100 / 120	150 / 195	340

Technische und formale Änderungen vorbehalten!
Stand 06.2024