


# LumiStreet Gen2 Medium



Leuchtenart	Technische LED-Außenleuchte
Baugröße	Medium (BGP293)
Material	Aluminium-Druckguss in hellgrau RAL 7035 (oder RAL nach Wahl AG) Abdeckung klar, aus gehärtetem, flachem Sicherheitsglas
Gewicht	6,8 kg
IP   IK	66   09
Lichtstrom	4.500 - 25.000 lm (u. a. abhängig von Lichtfarbe)
Lichtverteilung	eng-, breit- oder tiefstrahlend (über 30 Optiken) Mehrfachüberlagerungsoptiken mit Linsensystem aus PMMA
Lichtfarbe	CRI 70 oder 80   2.200K - 3.000K - 5.700K
Lebensdauer	L100B10 @ 100.000h (CLO)
Montage	An-/Aufsatz $\varnothing$ 32-48 mm   $\varnothing$ 48-60 mm   $\varnothing$ 76 mm Einsetzbare Reduzierstücke für Mastadapter $\varnothing$ 76-32/48/60 mm   $\varnothing$ 60-32/42 mm
Neigung	-20° bis +20° in 5° Schritten
Überspannungsschutz	10 kV
Schutzklasse	II
Steuerungsoptionen	Vernetzung (Interact)   Sensorik   Dynadimmer   DALI
Zusatz	Intelligentes Typenschild (QR-Code) Interne, nachrüstbare rückwärtige Blendauster Lichtfarben für erweiterten Schutz der Natur wählbar



b, c, d Abmessungen Mastadapter  $\leq \varnothing$ 60 /  $\varnothing$ 76

Angaben in mm	a	b	c	d	e
Medium BGP293	579	626 / 670	95 / 110	150 / 195	340

Technische und formale Änderungen vorbehalten!  
Stand 06.2024