


LumiStreet Gen2 Mini



Leuchtenart	Technische LED-Außenleuchte
Baugröße	Mini (BGP292)
Material	Aluminium-Druckguss in hellgrau RAL 7035 (oder RAL nach Wahl AG) Abdeckung klar, aus gehärtetem, flachem Sicherheitsglas
Gewicht	5,4 kg
IP IK	66 09
Lichtstrom	1.400 - 17.500 lm (u. a. abhängig von Lichtfarbe)
Lichtverteilung	eng-, breit- oder tiefstrahlend (über 30 Optiken) Mehrfachüberlagerungsoptiken mit Linsensystem aus PMMA
Lichtfarbe	CRI 70 oder 80 2.200K - 3.000K - 5.700K
Lebensdauer	L100B10 @ 100.000h (CLO)
Montage	An-/Aufsatz $\varnothing 32-48$ mm $\varnothing 48-60$ mm $\varnothing 76$ mm Einsetzbare Reduzierstücke für Mastadapter $\varnothing 76-32/48/60$ mm $\varnothing 60-32/42$ mm
Neigung	-20° bis +20° in 5° Schritten
Überspannungsschutz	10 kV
Schutzklasse	II
Steuerungsoptionen	Vernetzung (Interact) Sensorik Dynadimmer DALI
Zusatz	Intelligentes Typenschild (QR-Code) Interne, nachrüstbare rückwärtige Blendauster Lichtfarben für erweiterten Schutz der Natur wählbar



b, c, d Abmessungen Mastadapter $\leq \varnothing 60 / \varnothing 76$

Angaben in mm	a	b	c	d	e
Mini BGP292	573	620 / 664	95 / 110	150 / 195	234

Technische und formale Änderungen vorbehalten!
Stand 06.2024